

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Перемикач 3-х позиційний iSSW Acti9, 2P, 63 A, 400/415 В

A9SCO263

Главное

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 iSSW
Тип виробу або компоненту	Changeover switch
Назва пристрою	iSSW
Область застосування продукту	Змінити джерело постачання
Опис полюсів	2P
Тип контакту та з'єднання	2 перемикаючі контакти
[Ie] номінальний робочий струм	63 A
[Ue] номінальна робоча напруга	400/415 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50/60 Гц
Категорія застосування	AC-23A AC-22A

Дополнительно

[Ui] номінальна напруга ізоляції	690 В
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	6 кВ
[Icm] peak rated short-circuit making capacity	1,26 кА
[Icw] номінальний короткочасно допустимий ст	1,26 кА впродовж 1 с на 400/415 В
Номінальна робоча потужність [Вт]	7,8 кВт на 240 В (AC-23A) 7,5 кВт на 230 В (AC-23A) 12 кВт на 240 В (AC-22A) 11,6 кВт на 230 В (AC-22A)
Тип керування	Перемикач 3 положення
Монтажна опора	35 мм DIN-рейка
Монтажне положення	Вертикальний Будь-яке положення
Опис параметрів блокування	Padlock in ON position
Клеми підключення	Гвинтові затискачі (верхній і нижній) 1...16 мм ² гнучкий Гвинтові затискачі (верхній і нижній) 1...16 мм ² гнучкий з зажимом Гвинтові затискачі (верхній і нижній) 1...25 мм ² жорсткий
Довжина зачистки проводів	12 мм для верхній і нижній з'єднання
Момент затягування	4 Н.м верхній і нижній

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Індикатор положення контакту	Так
Електрична зносостійкість	7000 циклів
Механічна зносостійкість	10000 циклів
Кількість модулів Ш = 9 мм	6
Висота	85 мм
Ширина	52,5 мм
Глибина	44 мм
Вага нетто	230 г

Окружающая среда

Стандарти	MEK 60947-3 AS/NZS 60947-3
Знак якості	CE RCM
Ступінь захисту	IP20 IP40 всередині щита
Ступінь забруднення	3
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C

Пакувальна одиниця

◆◆ ип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,300 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	11,000 см
Вага 1 упаковки	270,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	36
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	10,775 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні