

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДВОКЛАВІШНИЙ ПЕРЕМИКАЧ САМОЗАЖИМНИЙ БІЛИЙ ASFORA

ERN0600121

Головна

Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Вимикач
Опис Виробу	Повний комплект
Тип Електричного Навантаження	Навантаження для енергозберігаючих ламп з баластом: 100 Вт
Відтінок Кольору	Білий
Тип Пакування	Флоу-пак

Додаткова інформація

Монтаж Пристрою	Вбудований
Функція Перемикання	1-полюсний на 2 напрямки
Кількість Клавіш	2
Діапазон Потужності	2300 Вт
Номінальний Струм	10 АХ на 250 В змінний струм
Клеми Підключення	Безгвинтові затискачі
Кількість Кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм ²
Гнучкість Кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина Зачистки Проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття Поверхні	Глянцевий
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина Проекції	15 мм
Маса Нетто	0,074 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60669-1
-----------	-------------

Сертифікація Виробу TSE
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Знак Якості	CE UKR
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...40 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,000 см
Ширина 1 Упаковки	8,500 см
Довжина 1 Упаковки	8,500 см
Вага 1 Упаковки	75,400 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	9,500 см
Ширина 2 Упаковки	18,500 см
Довжина 2 Упаковки	27,500 см
Вага 2 Упаковки	817,000 г
Тип 3 Упаковки	S04
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	40,000 см
Довжина 3 Упаковки	60,000 см
Вага 3 Упаковки	10,388 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні