

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА ПОДВІЙНА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ БІЛА ASFORA

EPH9900121

Головна

Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	Розетка
Опис Стандарту Роз'єму	Заземлення
Конфігурація Вихідних Полюсів	2 x 2P + E
Опис Виробу	Повний комплект
Відтінок Кольору	Білий
Тип Пакування	Флоу-пак
Відтінок Кольору	Білий

Додаткова інформація

Кількість Розеток	2
Монтаж Пристрою	Вбудований
Діапазон Потужності	3680 Вт
Номінальний Струм	16 А на 250 В змінний струм
Клеми Підключення	Підйомні клеми
Кількість Кабелів	2 кабель(гі) 2,5 мм ²
Гнучкість Кабелю	Твердий багатожильний Жорсткий Гнучкий
Довжина Зачистки Проводів	11 мм
Матеріал	ABS (акрилонітріл-бутадієн-стирол): Покриття рамки ASA + PC: Центральна плита
Покриття Поверхні	Глянцевий
Матеріал Провідника	Мідь
Спосіб Кріплення	Монтажні лапки 54...72 мм
Висота	123 мм
Ширина	83 мм
Глибина	46 мм
Глибина Проекції	23 мм
Кількість В Одному Комплекті	1

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Сертифікація Виробу	VDE Укр
---------------------	------------

Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
--	------

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 Упаковки	5,000 см
-------------------	----------

Ширина 1 Упаковки	8,500 см
-------------------	----------

Довжина 1 Упаковки	12,500 см
--------------------	-----------

Вага 1 Упаковки	102,300 г
-----------------	-----------

Тип 2 Упаковки	BB1
----------------	-----

Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
--------------------------------	----

Висота 2 Упаковки	10,000 см
-------------------	-----------

Ширина 2 Упаковки	20,000 см
-------------------	-----------

Довжина 2 Упаковки	31,500 см
--------------------	-----------

Вага 2 Упаковки	1,125 кг
-----------------	----------

Тип 3 Упаковки	S04
----------------	-----

Кількість Одиниць У 3 Упаковці	50
--------------------------------	----

Висота 3 Упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 Упаковки	40,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 Упаковки	60,000 см
--------------------	-----------

Вага 3 Упаковки	6,536 кг
-----------------	----------

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

[Toxic Heavy Metal Free](#)

[Не Містить Ртуті](#)

[Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs](#) [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **RoHS**

Сумісні

[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **RoHS** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні