

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Щит пластиковий Easy9 EU, навісний, 1 ряд 12 модулів, димчасті двері

EZ9EUC112

Головна

Діапазон	Easy9
Назва продукту	Easy9 EU
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Модульний щит
Nb модулів 18 мм на ряд	12

Додаткова інформація

Монтаж шафи	Поверхня
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	12
Тип рейки	DIN
Тип установки	Критий
Функція клемного блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) з 8 випереджас 1 Нейтральний (Гвинтовий) з 8 випереджас
Розподільчий блок відводів	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² для Земля 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² для Нейтральний
Кабельний ввід	Відсутній
Тип дверей	Прозорий
Сторона відкриття дверей	Двосторонній (180 °)
[In] номінальний струм	63 A
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В
Матеріал корпусу	Шафа самозагасаючий пластик
Висота	185 мм
Глибина	96,5 мм
Ширина	285 мм
Маса нетто	0,85 кг
Колір	Шафа: білий (RAL 9003) Двері: Димчастий

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для Стандартів МЕК 60670-1-24. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Ступінь захисту	IP40 відповідно до МЕК 60529 (закриті двері) IP30 відповідно до МЕК 60529 (Відкриті двері)
Ступінь ударозахисту	IK07 conforming to МЕК 62262
Ступінь забруднення	2
Вогнестійкість	650 °C (30 хв) відповідно до МЕК 60695-2-10
Клас електричної ізоляції	Клас II
Робоча температура навколишнього середовища	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	10 см
Ширина 1 упаковки	19 см
Довжина 1 упаковки	29 см
Вага 1 упаковки	850 г
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	53 см
Ширина 2 упаковки	41 см
Довжина 2 упаковки	31 см
Вага 2 упаковки	9,26 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	118 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	111,12 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Image of product / Alternate images

Alternative







