

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДОДАТ.КОНТ.БЛОК 2НО+2НЗ ФР.МОНТ.

LADC223

Главное

Діапазон	TeSys TeSys Deca
Назва продукту	TeSys Deca
Тип виробу або компоненту	Блок допоміжних контактів
Сумісність серії	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Місце встановлення	Передня частина
Компонування полюсного контакту	2 NO + 2 NC
Робота контактів	Зробити до розриву 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий Миттєвий 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий
[Ue] номінальна робоча напруга	690 В змінний струм 25...400 Гц
[Ie] номінальний робочий струм	6 А на 120 В AC-15 1,04 А на 690 В AC-15 0,55 А на 125 В DC-13 0,1 А на 600 В DC-13
[Ui] номінальна напруга ізоляції	690 В відповідно до IEC 60947-5-1 600 В відповідно до UL 600 В відповідно до CSA
[Ith] умовний тепловий струм у відкритому вик	10 А (на 60 °C)
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 № 60947-5-1 GB/T 14048.5
Сертифікація виробу	CB UL CSA EAC CE UKCA

Дополнительно

Номінальна вмикаюча здатність [Irms]	140 А змінний струм відповідно до IEC 60947-5-1 250 А постійний струм відповідно до IEC 60947-5-1
Допустиме короточасне навантаження	100 А 1 с 120 А 500 мс 140 А 100 мс
Тип захисту	GG запобіжник 10 А
Механічна зносостійкість	30 мільйонів циклів
Мінімальний струм перемикання	5 мА

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Час перекриття	1,5 мс
Час не перекриття контактів	1,5 мс при знеструмленні відсутність перекриття між NC та NO контактами 1,5 мс при ввімкненні живлення відсутність перекриття між NC та NO контактами
Опір ізоляції	> 10 МОм
Клеми підключення	пружинний затискач 2 кабель(і) 2,5 мм ² гнучкий без кабельного наконечника пружинний затискач 2 кабель(і) 2,5 мм ² жорсткий
Висота	48 мм
Ширина	44 мм
Глибина	42 мм
Вага нетто	0,05 кг

Окружающая среда

Характеристики зовнішнього середовища	Нормальне середовище
Ступінь захисту	IP20 conforming to MEK 60529
Захисна обробка	TN відповідно до MEK 60068
Температура навколишнього повітря для збер	-60...80 °C
Робоча температура навколишнього середови	-5...60 °C
Висота над рівнем моря	3000 m

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,900 см
Ширина 1 упаковки	4,200 см
Довжина 1 упаковки	5,200 см
Вага 1 упаковки	67,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	80
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	5,736 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Longer

Продовження терміну служби	
Ремонт	Ні

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	39
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки