

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДОД КОНТ БЛОК ПЕРЕМИКАННЯ 1NB+1N3 TESYS

LAG8N113P

Главное

Сумісність серії	TeSys G LC1G
Серія продукту	TeSys G
Діапазон	TeSys
Назва пристрою	LAG8N
Тип виробу або компоненту	Блок допоміжних контактів
Виконання допоміжних контактів	Миттєвий
Компонування полюсного контакту	1 NO + 1 NC
Клеми підключення	гвинтові затискачі0,75...2,5 мм²твердий багатожильний без кабельного наконечника гвинтові затискачі0,75...2,5 мм²гнучкий з кабельним наконечником

Дополнительно

Місце встановлення	Бічна
[Ui] номінальна напруга ізоляції	600 В відповідно до IEC 60947-5-1 600 В - сертифікати CSA 600 В - сертифікати UL
[Ue] номінальна робоча напруга	600 В змінний струм 25...400 Гц
[Ith] умовний тепловий струм у відкритому вик	10 А (на 60 °C)
Номінальна вмикаюча здатність [Irms]	140 А змінний струм відповідно до IEC 60947-5-1 250 А постійний струм відповідно до IEC 60947-5-1
Допустиме короточасне навантаження	100 А на <60 °C 1 с 120 А на <60 °C 500 мс 140 А на <60 °C 100 мс
Тип захисту	GG запобіжник 10 А
Механічна зносостійкість	8 мільйонів циклів
Мінімальний струм перемикання	1 mA
Мінімальна напруга перемикання	17 В
Час не перекриття контактів	1,5 мс при знеструмленні відсутність перекриття між NC та NO контактами 1,5 мс при ввімкненні живлення відсутність перекриття між NC та NO контактами
Опір ізоляції	> 10 МОм
Висота	55,8 мм
Ширина	15,4 мм
Глибина	84,8 мм
Вага нетто	0,05 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення з цінами. Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Окружающая среда

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 № 60947-5-1 GB 14048.5 MEK 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Сертифікація виробу	Схема CB CCC cULus CE UKCA
Ступінь захисту	IP20 conforming to MEK 60529
Захисна обробка	TH
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-60...80 °C
Висота над рівнем моря	3000 m

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,500 см
Ширина 1 упаковки	6,800 см
Довжина 1 упаковки	9,500 см
Вага 1 упаковки	60,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	64
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	3,979 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних](#) >

[Як ми оцінюємо стійкість продукту](#) >

Екологічний слід

Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу
------------------------------------	--

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без ПВХ	Так

Use Longer

Продовження терміну служби

Ремонт	Ні
--------	----

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки