

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КОНТАКТОР 3Р 9А AC3 =220В ШИН.

LC1D096MD

### Главное

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серія продукту                 | TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип виробу або компоненту      | Контактор                                                                                                                                                                                                                          |
| Назва пристрою                 | LC1D                                                                                                                                                                                                                               |
| Застосування контактора        | Управління двигуном<br>Резистивне навантаження                                                                                                                                                                                     |
| Категорія застосування         | AC-3<br>AC-4<br>AC-1<br>AC-3e                                                                                                                                                                                                      |
| Опис полюсів                   | 3Р                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] номінальна робоча напруга | Коло подачі живлення: <= 690 В змінний струм 25...400 Гц<br>Коло подачі живлення: <= 300 В постійний струм                                                                                                                         |
| [Ie] номінальний робочий струм | 9 А (на < 60 °C) на <= 440 В змінний струм AC-3 для коло подачі живлення<br>25 А (на < 60 °C) на <= 440 В змінний струм AC-1 для коло подачі живлення<br>9 А (на < 60 °C) на <= 440 В змінний струм AC-3e для коло подачі живлення |
| [Uc] напруга ланцюга керування | 220 В постійний струм                                                                                                                                                                                                              |

### Дополнительно

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потужність двигуна [кВт]                      | 2,2 кВт на 220...230 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3)<br>4 кВт на 380...400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3)<br>4 кВт на 415 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3)<br>4 кВт на 440 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3)<br>5,5 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3)<br>5,5 кВт на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3)<br>2,2 кВт на 220...230 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)<br>4 кВт на 380...400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)<br>4 кВт на 415 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)<br>4 кВт на 440 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)<br>5,5 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)<br>5,5 кВт на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)<br>2,2 кВт на 400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-4) |
| Потужність двигуна [к.с.]                     | 1 л.с. на 230/240 В змінний струм 50/60 Гц для 1 фаза двигуни<br>2 л.с. на 200/208 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни<br>2 л.с. на 230/240 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни<br>5 л.с. на 460/480 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни<br>7,5 л.с. на 575/600 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни<br>0,33 л.с. на 115 В змінний струм 50/60 Гц для 1 фаза двигуни                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Код сумісності                                | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Компонування полюсного контакту               | 3 NO (ГЕРМЕТИЧНИЙ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Захисна кришка                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ith] умовний тепловий струм у відкритому вик | 25 А (на 60 °C) для коло подачі живлення<br>10 А (на 60 °C) для схема сигналізації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Номінальна вмикаюча здатність 250 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до MEK 60947  
[Irms] 140 А змінний струм для схема сигналізації відповідно до IEC 60947-5-1  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальна здатність відключення              | 250 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до MEK 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icw] номінальний короткочасно допустимий ст  | 105 А на <40 °C - 10 с для коло подачі живлення<br>210 А на <40 °C - 1 с для коло подачі живлення<br>30 А на <40 °C - 10 хв для коло подачі живлення<br>61 А на <40 °C - 1 хв для коло подачі живлення<br>100 А - 1 с для схема сигналізації<br>120 А - 500 мс для схема сигналізації<br>140 А - 100 мс для схема сигналізації                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номинальний струм запобіжника                 | 10 А gG для схема сигналізації відповідно до IEC 60947-5-1<br>25 А gG на <= 690 В координація тип 1 для коло подачі живлення<br>20 А gG на <= 690 В координація тип 2 для коло подачі живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Середній імпеданс                             | 2,5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для коло подачі живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Розсіювана потужність на полюс                | 1,56 Вт AC-1<br>0,2 Вт AC-3<br>0,2 Вт AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції              | Коло подачі живлення: 690 В відповідно до MEK 60947-4-1<br>Коло подачі живлення: 600 В CSA сертифікований<br>Коло подачі живлення: 600 В UL сертифікований<br>Схема сигналізації: 690 В відповідно до IEC 60947-1<br>Схема сигналізації: 600 В CSA сертифікований<br>Схема сигналізації: 600 В UL сертифікований                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Категорія перенапруги                         | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ступінь забруднення                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 6 кВ відповідно до MEK 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Рівень надійності безпеки                     | B10d = 1369863 циклы контактор з номінальним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 циклы контактор з механічним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Механічна зносостійкість                      | 30 мільйонів циклів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Електрична зносостійкість                     | 0,6 мільйонів циклів 25 А AC-1 на Ue <= 440 В<br>2 мільйонів циклів 9 А AC-3 на Ue <= 440 В<br>2 мільйонів циклів 9 А AC-3e на Ue <= 440 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип схеми керування                           | Постійний струм стандартний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Технологія катушки                            | Вбуд. 2-направлений діод. обмежувач пік. навантажень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Межі напруги ланцюга керування                | 0,1...0,25 Uc (-40...70 °C):випадання постійний струм<br>0,7...1,25 Uc (-40...60 °C):робочий постійний струм<br>1...1,25 Uc (60...70 °C):робочий постійний струм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Пускова потужність [Вт]                       | 5,4 Вт (на 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Утримувана споживана потужність [Вт]          | 5,4 Вт на 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Робочий час                                   | 63 ±15 % ms закриття<br>20 ±20 % ms відкриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Постійний коефіцієнт часу                     | 28 мс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Максимальна робоча швидкість                  | 3600 цикл/год at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Клеми підключення                             | Ланцюг управління: наконечники-кільцеві клеми - зовнішній діаметр: 8 мм<br>Коло подачі живлення: наконечники-кільцеві клеми - зовнішній діаметр: 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Момент затягування                            | Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на наконечники-кільцеві клеми - з викруткою плоский Ø 6 мм M3.5<br>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на наконечники-кільцеві клеми - з викруткою Philips № 2 M3.5<br>Коло подачі живлення: 1,7 Н.м - на наконечники-кільцеві клеми - з викруткою плоский Ø 8 мм M3.5<br>Коло подачі живлення: 1,7 Н.м - на наконечники-кільцеві клеми - з викруткою Philips № 2 M3.5<br>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на наконечники-кільцеві клеми - з викруткою хрестоподібний № 2 M3.5<br>Коло подачі живлення: 1,7 Н.м - на наконечники-кільцеві клеми - з викруткою хрестоподібний № 2 M3.5 |

|                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компонування допоміжного контакту | 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий                                                                                                                                |
| Тип допоміжних контактів          | тип механічно з'єднані 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий відповідно до IEC 60947-5-1<br>тип дзеркальний контакт 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-4-1 |
| Частота сигнального ланцюга       | 25...400 Гц                                                                                                                                                                 |
| Мінімальна напруга перемикання    | 17 В для схема сигналізації                                                                                                                                                 |
| Мінімальний струм перемикання     | 5 мА для схема сигналізації                                                                                                                                                 |
| Опір ізоляції                     | > 10 МОм для схема сигналізації                                                                                                                                             |
| Час не перекриття контактів       | 1,5 мс при знеструмленні між NC та NO контактом<br>1,5 мс при ввімкненні живлення між NC та NO контактом                                                                    |
| Монтажна опора                    | Пластина<br>Рейка                                                                                                                                                           |

## Окружающая среда

|                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                                  | CSA C22.2 № 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>MEK 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>MEK 60335-1:Clause 30.2<br>IEC 60335-2-40:Annex JJ<br>UL 60335-2-40:Annex JJ<br>CSA C22.2 № 60947-4-1 |
| Сертифікація виробу                        | UL<br>CCC<br>CSA<br>морський<br>UKCA<br>EAC<br>Схема CB                                                                                                                                                   |
| Ступінь захисту                            | IP20 Передня панель відповідно до MEK 60529                                                                                                                                                               |
| Захисна обробка                            | ТН відповідно до MEK 60068-2-30                                                                                                                                                                           |
| Кліматична стійкість                       | відповідно до IACS E10 вплив вологого тепла<br>відповідно до MEK 60947-1 додаток Q категорія D вплив вологого тепла                                                                                       |
| Допустима температура довкілля навколо при | -40...60 °C<br>60...70 °C зі зниженням                                                                                                                                                                    |
| Висота над рівнем моря                     | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                |
| Вогнестійкість                             | 850 °C відповідно до MEK 60695-2-1                                                                                                                                                                        |
| Вогнестійкість                             | V1 відповідно до UL 94                                                                                                                                                                                    |
| Механічна стійкість                        | Вібрації контактор розімкнено (2 Гн, 5...300 Гц)<br>Вібрації контактор замкнутий (4 Гн, 5...300 Гц)<br>Удари контактор розімкнено (10 Гн протягом 11 мс)<br>Удари контактор замкнутий (15 Гн за 11 мс)    |
| Висота                                     | 77 мм                                                                                                                                                                                                     |
| Ширина                                     | 45 мм                                                                                                                                                                                                     |
| Глибина                                    | 95 мм                                                                                                                                                                                                     |
| Вага нетто                                 | 0,48 кг                                                                                                                                                                                                   |

## Пакувальні характеристики

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE      |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1        |
| Висота 1 упаковки              | 5,700 см |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ширина 1 упаковки  | 9,700 см   |
| Довжина 1 упаковки | 12,000 см  |
| Вага 1 упаковки    | 506,000 г. |

## Гарантія

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 37 kg CO2 eq.                              |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 3 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0.1 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 32 kg CO2 eq.                              |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 1 kg CO2 eq.                               |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                                                     |
| Упаковка без пластику                                              | Так                                                                                                     |
| Число CIP                                                          | 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає з винятком</a>                                                                   |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |
| Без ПВХ                                                            | Так                                                                                                     |

Use Longer

| Продовження терміну служби |    |
|----------------------------|----|
| Ремонт                     | Ні |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 75                                                                                                                                                                                                                               |
| Профіль циркулярності            | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>                                                                                                                                                                   |
| Повернення                       | Ні                                                                                                                                                                                                                               |
| Маркування WEEE                  |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### TeSys Deca Contactors

#### Technical Benefits



The image shows a TeSys Deca Contactor LC1D09, a black industrial device with a green control panel. It features multiple terminal blocks for power and control connections, and a label with technical specifications and a QR code.

- Deca green delivers a consistent low consumption range of contactors from 9 A to 80 A.
- Covers control voltage from 24 to 250 V, with same coils for AC and DC.
- Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
- With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dust-proof auxiliaries
- Suitable for safety applications thanks to mechanically linked contacts and mirror contacts
- Outstanding breaking/making capacity up to 20 In with PLC direct connection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### TeSys Deca Contactors



**Reliable**

Multi-standard solutions, high reliability, long mechanical and electrical durability for different sizes, and the most complete accessories.



**Energy efficiency**

These electronic-coil contactors require up to 80 % less energy than electro-mechanical contactors.



**Universal**

Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACH).



30 KBIT. 2026 p.

Schneider  
Electric

7

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features





Image of product / Alternate images

Alternative

---



