

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЩИТ НАВІСНИЙ Resi9 MP ДИМЧАСТІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 1 РЯД 6 МОДУЛІВ

MIP12106S

⚠ Знято з виробництва: 9 жовт. 2023 р.

⚠ Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Модульний щит
№ модулів 18 мм в ряду	6
Кількість горизонтальних рядів №	1
Тип дверей	Димчастий
Ширина	Зовні: 160 мм
Висота	Зовні: 198 мм
Глибина	Зовні : 95 мм

Додаткова інформація

Монтаж шафи	Поверхня
Кількість модулів Ш = 9 мм	12
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	6
[In] номінальний струм	63 A
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис монтажної плати	Без монтажної пластини
Кабельний ввід	1 оголений фланець 1 з'єднувальний фланець
Функція клемного блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) з 4 випереджає 1 Нейтральний (Гвинтовий) з 4 випереджає
Розподільчий блок відводів	1 x 16 мм ² для Земля 1 x 16 мм ² для Нейтральний 1 x 6 мм ² для Земля 1 x 6 мм ² для Нейтральний 2 x 10 мм ² для Земля 2 x 10 мм ² для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний
Внутрішня глибина	74 мм

Колір: Передня панель: білий (RAL 9003)
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Сегмент ринку	Житловий Малий комерційний
---------------	-------------------------------

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61439-1 МЕК 61439-3 МЕК 60670-1 МЕК 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері: 650 °C Задня частина: 650 °C Передня панель: 650 °C
Ступінь захисту	IP40
Ступінь ударозахисту	IK07
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,500 см
Ширина 1 упаковки	15,700 см
Довжина 1 упаковки	19,500 см
Вага 1 упаковки	502,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	18
Висота 2 упаковки	53,000 см
Ширина 2 упаковки	30,300 см
Довжина 2 упаковки	40,300 см
Вага 2 упаковки	9,584 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	288
Висота 3 упаковки	120,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	165,344 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Директива Єс **RoHS** [Проактивна відповідність \(Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS\)](#)

Декларація **RoHS** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу [Спеціальні операції з переробки не потрібні](#)

