

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Рамка 1-постова, алюміній

NU200230

### Головне

Діапазон	New Unica
Область застосування продукту	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio
Кількість постів	1 пост
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Тип рамки	Одинарний
Кількість модулів	2 модулі
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Алюмінієвий

### Додаткове

Матеріал	Термопластик ABS-UV: Покриття рамки
Покриття поверхні	Глянцевий
Стандарти	МЕК 60669-1 МЕК 60884-1
Ширина	85 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,013 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

### Навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту IP	IP21D

### Пакувальна одиниця

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для Типу 1 упаковки РСЕ. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	14,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	10,500 см
Ширина 2 упаковки	11,500 см
Довжина 2 упаковки	12,000 см
Вага 2 упаковки	183,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	300
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	5,978 кг

## Гарантія

Гарантія 18 місяців

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 1

Екологічний профіль продукту (PEP) [Екологічний профіль виробу](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива ЄС RoHS](#)

Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)

Регламент REACH

[Декларація REACH](#)

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення Ні

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Unica Studio available in  
**4 colors**



Image of product / Alternate images

Alternative

---







