

Паспорт продукту

Технічні характеристики

Рамка 2-постова, антрацит



NU200454

Головне

Діапазон	New Unica
Область застосування продукту	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio
Кількість постів	2 пости
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Тип рамки	Подвійний
Кількість модулів	2 x 2 модулі
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)

Додаткове

Матеріал	Термопластик ABS-UV: Покриття рамки
Покриття поверхні	Глянцевий
Стандарти	МЕК 60884-1 МЕК 60669-1
Ширина	156 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,021 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту IP	IP21D

Пакувальна одиниця

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для Типу 1 упаковки РСЕ. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	8,600 см
Довжина 1 упаковки	16,000 см
Вага 1 упаковки	26,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	6,700 см
Ширина 2 упаковки	12,300 см
Довжина 2 упаковки	18,500 см
Вага 2 упаковки	184,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	180
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	7,340 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 1

Екологічний профіль продукту (PEP) [Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива ЄС RoHS](#)

Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)

Число СІР 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13

Регламент REACH [Декларація REACH](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення Ні