

# Паспорт продукту

Технічні характеристики

## Рамка 3-постова, алюміній

NU200630



### Головне

Діапазон	New Unica
Область застосування продукту	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio
Кількість постів	3 пости
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Тип рамки	Потрійний
Кількість модулів	3 x 2 модулі
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Алюмінієвий

### Додаткове

Матеріал	Термопластик ABS-UV: Покриття рамки
Стандарти	MEK 60669-1 MEK 60884-1
Ширина	227 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,035 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

### Навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту IP	IP21D

### Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для кількості одиниць у 1 упаковці.  
Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	22,700 см
Вага 1 упаковки	35,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	5,700 см
Ширина 2 упаковки	11,000 см
Довжина 2 упаковки	24,800 см
Вага 2 упаковки	251,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	150
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	8,355 кг

## Гарантія

Гарантія 18 місяців

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 1

Екологічний профіль продукту (PEP) [Екологічний профіль виробу](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива ЄС RoHS](#)

Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)

Регламент REACH

[Декларація REACH](#)

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення Ні