

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка комп'ютерна RJ45, одинарна категорія 6 STP, 2 модуль білий

NU341718

Головне

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Область застосування продукту	Комунікаційні функції
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Тип комп'ютерної розетки	RJ45 8 контакт(и) Кат. 6 < 250 МГц
Додаткове обладнання	Захисна кришка Поле для маркування

Додаткове

Тип мережі обміну даними	1000BASE-TX
Протокол порту обміну даними	ATM 1200 Мбіт
Кількість модулів	2 модулі
Кількість розеток	1
Тип займаної площі опорної поверхні	Інфраплюс
Тип конектора	S-One
Тип екранування кабелю	STP
Організація кабелів	Екранована вита пара
Клеми підключення	Клацання
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	3 кліпсою
інструкція з монтажу	Прямий
Матеріал	Термопластик ABS-UV: Центральна плита
Глибина	40,5 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	40,5 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кристалю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану
-------------------------------	--

Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
Ступінь ударозахисту	IK01
Робоча температура навколишнього середови	-25...55 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...55 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,100 см
Ширина 1 упаковки	4,500 см
Довжина 1 упаковки	4,500 см
Вага 1 упаковки	45,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	6,000 см
Ширина 2 упаковки	14,000 см
Довжина 2 упаковки	26,000 см
Вага 2 упаковки	519,000 г
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	100
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	5,693 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 1

Екологічний профіль продукту (PEP) [Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику 40 %

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива ЄС RoHS](#) Відповідний


Число CIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3

Регламент REACH [Декларація REACH](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Повернення Ні

WEEE Label  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Технічні переваги New Unica

