

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Одноклавішний вимикач Білий Sedna Design

SDD111101

Головна

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Діапазон | Sedna |
| Тип Виробу Або Компоненту | Вимикач |
| Форма Доставки | Механізм з супортом |
| Область Застосування Продукту | Перемикач управління |
| Кількість Клавіш | 1 |
| Функція | Однополюсний |
| Номінальний Струм | 10 AX |
| [Ue] Номінальна Робоча Напруга | 250 В |
| Тип Мережі | Змінний струм |
| Частота Мережі | 50 Гц |
| Відтінок Кольору | Білий (RAL 9003) |

Додаткова інформація

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип Технології | Електромеханічний |
| Монтаж Пристрою | Вбудований |
| Актуатор | Куліса |
| Тип Електричного Навантаження | 1 лампа Інтегрований баласт (100 Вт) |
| Покриття Поверхні | Глянцевий |
| Матеріал | Термопластик ABS-UV |
| Вид Клем | Безгвинтові затискачі |
| Обробка Поверхні | Необроблений |
| Діапазон Потужності | 2300 Вт |
| Поперечний Переріз Кабеля | 1,5...2,5 мм ² |
| Тип Кабелю | Жорсткий Багатожильний Гнучкий |
| Довжина Зачистки Проводів | 13 мм |
| Ступінь Ударозахисту | IK02 |
| Спосіб Кріплення | Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 51...70 мм Гвинтами, Робочий діапазон монтажних лапок |
| Висота | 73 мм |

Ширина 73 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Глибина Видимої Частини | 24 мм |
| Маса Нетто | 0,061 кг |
| Канальність По Цілі | Професійний DIY |

Навколишнє середовище

| | |
|--|-------------|
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу | IP20 |
| Знак Відповідності | CE |
| Сертифікація Виробу | EAC |
| Стандарти | МЕК 60669-1 |

Пакувальна одиниця

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 Упаковки | PCE |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1 |
| Висота 1 Упаковки | 4,000 см |
| Ширина 1 Упаковки | 7,500 см |
| Довжина 1 Упаковки | 7,500 см |
| Вага 1 Упаковки | 58,000 г |
| Тип 2 Упаковки | BB1 |
| Кількість Одиниць У 2 Упаковці | 10 |
| Висота 2 Упаковки | 9,500 см |
| Ширина 2 Упаковки | 18,500 см |
| Довжина 2 Упаковки | 27,500 см |
| Вага 2 Упаковки | 659,000 г |
| Тип 3 Упаковки | S04 |
| Кількість Одиниць У 3 Упаковці | 120 |
| Висота 3 Упаковки | 30,000 см |
| Ширина 3 Упаковки | 40,000 см |
| Довжина 3 Упаковки | 60,000 см |
| Вага 3 Упаковки | 8,761 кг |

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Екологічне пакування [Прозорість](#) [RoHS/REACH](#)

Продуктивність ресурсів

Sustainable Packaging

Забезпечення комфорту

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Сумісні](#)
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу [Спеціальні операції з переробки не потрібні](#)