

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка з заземленням + 2 USB тип А Бежевий Sedna Design

SDD112052

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Функція	Зарядний пристрій USB + розетка
Форма доставки	Механізм з супортом
Монтаж пристрою	Вбудований Поверхня
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Стандарт роз'єму	Шуко
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)
Номінальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Кількість в одному комплекті	1 одиниця
Тип пакування	Коробка

Дополнительно

Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками, Робочий діапазон монтажних лапок 45...56 мм
Тип зарядного пристрою USB	USB тип А + А
Кількість розеток	1
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Тип вбудованого інтерфейсу	2 USB 2.0 тип А 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.4 А
Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	PC (полікарбонат)
Номінальний струм	16 А
Тип мережі	Змінний струм
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	13 мм
Тип кабелю	Жорсткий або гнучкий Багатожильний
Ємність терміналу	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм ²
Ступінь ударозахисту	IK02

Глибина видимої частини 32 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для безпосереднього замовлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Ширина	71 мм
Глибина	44 мм
Маса нетто	0,096 кг

Окружающая среда

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Сертифікація виробу	VDE EAC
Знак відповідності	CE
Стандарти	МЕК 60884-1

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,0 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	7,5 см
Вага 1 упаковки	117,0 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	54
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	6,741 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	864
Висота 3 упаковки	75,0 см
Ширина 3 упаковки	80,0 см
Довжина 3 упаковки	120,0 см
Вага 3 упаковки	119,856 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Ні

Упаковка без пластику

Ні

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний

Число CIP

**877db2a3-
bca0-49d1-8140-447880b153d6**

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

Регламент RoHS для Китаю

[China RoHS declaration](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення

No

Image of product / Alternate images

Alternative

